AGRIALLE 15W40

MULTIFUNKTIONALER 15W40 SCHMIERSTOFF (STOU) FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

120035/11.23

Rev. 5

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

Agrialle 15W40 ist ein Mehrzweckschmierstoff für landwirtschaftliche Traktoren. Es ist ein S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) zur optimalen Schmierung aller Teile landwirtschaftlicher Geräte: Traktoren, Erntemaschinen, Häcksler usw.

Alle Motoren, Hydrauliksysteme, mechanischen Getriebe, nasse Bremsen können mit Agrialle geschmiert werden. Die hochwertigen Grundöle und spezifischen Additive sorgen für eine gute Korrosionsbeständigkeit, gute Schaumschutzeigenschaften und gute Scherfestigkeit.

Ihr Fahrzeug ist immer optimal geschmiert. Aufgrund seines breiten Einsatzgebietes ist Agrialle auch ein idealer Partner für die Rationalisierung Ihres Ölbestandes, Sie verhindern die Verwendung eines falschen Schmierstoffs und können Ihren Bestand auf ein Minimum beschränken.

VORTEILE

- Rundum einsetzbar dort, wo ein S.T.O.U. 15W40 benötigt wird
- Ideal für gemischte Flotten
- Ideal, um Ihren Ölbestand zu rationalisieren
- Perfekt geeignet für schwere Lasten von mechanischen Getrieben
- Gut zur Vermeidung von Bremsgeräuschen
- Das perfekte Motoröl, wenn die OEM-Homologation Massey Ferguson M1144 benötigt wird

LEISTUNG

Entspricht folgenden Spezifikationen:

ACEA E4-08/E7-08
ALLISON C4
API CE/CF-4/CG-4/CI-4/GL4
API GL5 (low speed, high torque)
CAT TO4
Ford M2C 159B
JD J20A/J20C/J20D/J27A
MAN 271
MB 227.1/228.1/228.3
MF M1139/M1141/M1144/M1145
MIL-L-2104D
ZF-TE-ML 06B/06C/07B

AGRIALLE 15W40

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altölentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE	
SAE Klasse	-	-	15W40	
Dichte bei 15°C	kg/m³	NFT 60101	890	
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm2/s]	mm²/s (cSt)	NFT 60100	104	
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	14,1	
Viskositätsindex	-	NFT 60136	138	
Viskosität CCS bei -20°C	mPa.s	NFT 60152	6705	
Flammpunkt	°C	NFT 60118	240	
Stockpunkt	°C	NFT 60105	-33	
Gehalt von Sulfataschen	% Gewicht	NF T 60143	1,55	
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,7	
Artikelnummer	-	-	120035	

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
SAE Klasse	-	-	15W40
Dichte bei 15°C	kg/m³	NFT 60101	890
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm2/s]	mm²/s (cSt)	NFT 60100	104
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	14,1
Viskositätsindex	-	NFT 60136	138
Viskosität CCS bei -20°C	mPa.s	NFT 60152	6705
Flammpunkt	°C	NFT 60118	240
Stockpunkt	°C	NFT 60105	-33
Gehalt von Sulfataschen	% Gewicht	NF T 60143	1,55
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,7

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.