

Matic C4 30

Getriebeöl

263536/02.17

Rev. 3

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

MATIC C 4 ist eine speziell für CATERPILLAR entwickelte Flüssigkeit, die sich auch für die Schmierung von KOMATSU eignet.

MATIC C4 SAE 30 wird in den Reibungsmechanismen besonders empfohlen:

- POWERSHIFT Getriebe
- Kupplungen
- Bremsen

VORTEILE

- Hervorragende Frictioneigenschaften.
- Sehr gute Oxidationsstabilität.
- Vollkommen kompatibel mit Elastomeren.

LEISTUNGSNIVEAU

Genügt nachfolgenden Spezifikationen:

ALLISON C4

CAT TO4

CAT TO4 M

KOMATSU KES07.851/KES07.868.1

VICKERS M2950S

ZF-TE-ML 03D

SICHERHEIT, HYGIENE UND UMWELT

Für zusätzliche Richtlinien im Hinblick auf die Handhabung, Lagerung usw. verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt, das wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Die Entsorgung der verwendeten Produkte muss entsprechend den geltenden Vorschriften in Bezug auf Altöle erfolgen.

Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Konservierung des Produkts: 3 Jahre, geschützt und in einem verschlossenen Behälter.

Matic C4 30

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
SAE Klasse	-	-	30
Dichte [kg/m ³] bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	892
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm ² /s]	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	96
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10,8
Viskositätsindex	-	NFT 60136	100
Flammpunkt (COC)	°C	ASTM D 92	250
Grenzpumptemperatur	°C	NFT 60105	-24

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.