

# Matic ATF

Schmiermittel für Automatikgetriebe

263630/11.17

Rev. 1

## BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Matic ATF ist ein ATF-Öl (Automatic Transmission Fluid) der Kategorie "Dexron B". Dieses Öl auf mineralischer Basis hat sehr gute Reibungseigenschaften und weist starke antioxidative Eigenschaften auf, die eine Kühlerkorrosion verhindern.

Matic ATF ist äußerst geeignet für den Einsatz in:

- Automatikgetriebe
- Kupplungen und Drehmomentwandler

## VORTEILE

- Auch für bestimmte mechanische Schaltgetriebe geeignet (MB 236.2)
- Mit anderen Flüssigkeiten mischbar, die die Norm GM AQ.ATF, Typ A, Suffix A, erfüllen
- Ein Öl mit hoher Oxidationsstabilität, das die Lebensdauer verlängert

## LEISTUNGSNIVEAU

Genügt nachfolgenden Spezifikationen:

GM ATF TypeA Suffix A

MB 236,2

## SICHERHEIT, HYGIENE UND UMWELT

Für zusätzliche Richtlinien im Hinblick auf die Handhabung, Lagerung usw. verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt, das wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Die Entsorgung der verwendeten Produkte muss entsprechend den geltenden Vorschriften in Bezug auf Altöle erfolgen.

Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Konservierung des Produkts: 3 Jahre, geschützt und in einem verschlossenen Behälter.

# Matic ATF

## EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte [kg/m <sup>3</sup> ] bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101	870
Farbe / Saybolt	-	ASTM D 156	rot
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	37,8
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	7,3
Viskositätsindex	-	NFT 60136	164
Flammpunkt	°C	NFT 60118	214
Grenzpumptemperatur	°C	NFT 60105	-45
Artikelnummer	208 L	-	210030

*Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.*