Opaljet futura 5W40

Vollsynthetisches 5W40-Öl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften

263632/04.18

Rev. 3

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Opaljet Futura 5W40 ist ein 100%-ig synthetisches Motoröl, das speziell für die Schmierung von Turbodieselmotoren mit Pumpe-Düse-Technologie, schwere V8-Dieselmotoren mit Common-Rail-Einspritzung oder Benziner (z. B. alle Benziner von Porsche ab 1994, außer Cayenne V6) entwickelt wurde.
Die hochwertigen synthetischen Grundöle mit hohem Viskositätsindex und speziell ausgewählte Additive gewährleisten einen optimalen Schutz des Diesel-Partikelfilters (DPF).
Zusätzlich ermöglicht Opaljet Futura im Vergleich zu anderen 15W40-Ölen eine Kraftstoffeinsparung. Dank der kraftstoffsparenden Eigenschaften hat das Öl offiziell die Homologation MB 229.31 erhalten.

VORTEILE

- Speziell geeignet für TDI-Motoren mit Pumpe-Düse-Technologie (VW 505.01) oder schweren V8-Dieselmotoren in SUV mit Common-Rail.
- Das Motoröl der Wahl, wenn Leistung und Kraftstoffeinsparung im Vordergrund stehen.
- Ein sehr zuverlässiges Öl mit einer breiten Palette an offiziellen Werkszulassungen.

LEISTUNGSNIVEAU

Genügt nachfolgenden Spezifikationen:

ACEA C3-16/C2-12
API SN/CF
BMW Longlife 04
DEXOS 2
FIAT 9.55535-S2
Ford M2C 917A
MB 229.31
PORSCHE A 40
RENAULT RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00/505.01

Opaljet futura 5W40

SICHERHEIT, HYGIENE UND UMWELT

Für zusätzliche Richtlinien im Hinblick auf die Handhabung, Lagerung usw. verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt, das wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Die Entsorgung der verwendeten Produkte muss entsprechend den geltenden Vorschriften in Bezug auf Altöle erfolgen.
Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Konservierung des Produkts: 3 Jahre, geschützt und in einem verschlossenen Behälter.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
SAE Klasse	-	-	5W40
Dichte [kg/m3] bei 15°C	kg/m³	NFT 60101	854
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm2/s]	mm²/s (cSt)	NFT 60100	85,0
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	13,7
Viskositätsindex	-	NFT 60136	167
Dynamische Viskosität bei -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5950
Flammpunkt	°C	NFT 60118	230
Grenzpumptemperatur	°C	NFT 60105	-39
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,2

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.