

ALIMENTA

**TRANSLUZENTES SCHMIERFETT FÜR LEBENSMITTELKONTAKT
BAUARTGENEHMIGT NSF H1**

330001-330002-330003/06.24

Rev. 2

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

ALIMENTA ist ein Schmierfett der NLGI-Klasse 2, das speziell für die Lebensmittelindustrie und deren Verpackungsanlagen entwickelt wurde. Sein Grundöl besteht aus pharmazeutischem weißem Mineralöl.

ALIMENTA ist daher in der Lage, jegliches Risiko einer Toxizität bei versehentlichem Kontakt zu verhindern:

- zwischen Fett und Lebensmitteln (z. B. zur Schmierung von Lagern und Gelenken in der Nähe der Produktion)
- zwischen der Verpackung von Lebensmitteln
- für Anlagen zur Herstellung und Verpackung von Wein, Bier, Erfrischungsgetränken, Mineralwasser usw.
- bei der Herstellung von Bäckereiprodukten wie Brot und Keksen
- in der Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüseindustrie
- in der Molkereiindustrie.

Approvals

HALAL CERTIFICATE (n° FR10210201465)

STAR-K KOSHER (n°SK32ALSNNY)

VORTEILE

- Abwesenheit jeglicher toxischer Kontamination, Sauberkeit.
- Fett mit hoher mechanischer und thermischer Stabilität bis zu 170°C (mit Spitzenwerten bis zu 200°C).
- Starke Adhäsion für bessere Schmierung und geringeren Verbrauch.
- Geruch- und Geschmacksneutral

LEISTUNG

Entspricht folgenden Spezifikationen:

CODEX

NSF

USDA H1

ALIMENTA

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altfettentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 2 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Seifenbasis	-	-	Bentone
Farbe	-	-	durchscheinend
NLGI-Klasse	-	ASTM D 217	2
Penetration bei 25°C nach 100000 Schlägen	1/10 mm	NFT 60132	265
Tropfpunkt	°C	NFT 60102	ohne
Viskosität des Grundöls bei 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	70
Betriebstemperatur	°C	-	-15 +180
Wasserbeständigkeit	-	-	Ausgezeichnet
Artikelnummer	53 K	-	330003
Artikelnummer	18 K	-	330002
Artikelnummer	400 gr	-	330001

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.