

HVC SX 15

**HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT FÜR DEN EINSATZ BEI EXTREM NIEDRIGEN
TEMPERATUREN**

822080/05.22

Rev. 0

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

Das Hydrauliköl HVC SX 15 wird für alle Hydrauliksysteme empfohlen, die extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind, besonders Heckklappen von Schiffen und LKWs, Palettieren in Kühlhäusern, Ein- und Ausladebuchten, Gefrierlager, usw.

HVC SX 15 ist ein hochwertiges, zinkfreies EP-Hydrauliköl auf Basis speziell ausgewählter Solvent-raffinierter Mineralöle.

VORTEILE

- Außergewöhnlich niedriger Stockpunkt. Das Öl kann problemlos bis -40°C und sogar darunter verwendet werden.
- Auf Mineralbasis. Sehr gute Scherfestigkeit durch den Viskositätsindexverbesserer.
- Seine Anti-Verschleiß- und Anti-Korrosions-Eigenschaften sorgen für optimalen Schutz der Ausrüstung.
- Voll verträglich mit mineralischen Hydraulikölen. Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

LEISTUNG

Entspricht folgenden Spezifikationen:

DENISON HF0

DIN 51524 Teil 3 HVLP

ISO 6743 HV

NFE 48603 HV

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altölentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

HVC SX 15

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
ISO VG	-	-	15
Dichte bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	885
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s.	ASTM D445	15,1
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	4,2
Dynamische Viskosität bei -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	1125
Viskositätsindex	-	NFT 60136	180
Stockpunkt	°C	NFT 60105	-60

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.