

TUNDRA 32

HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT FÜR DEN EINSATZ BEI SEHR NIEDRIGEN
TEMPERATUREN

822096/05.22

Rev. 0

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

TUNDRA Hydraulikflüssigkeiten werden für alle Geräte empfohlen, die bei sehr niedrigen Temperaturen funktionieren, insbesondere für Hebesysteme von Flurförderzeugen und Gabelstaplern in Kühllhäusern, Überladebrücken und Gefrierlagern.

VORTEILE

- Außergewöhnliche niedrig Stockpunkt und niedrige Viskosität ermöglichen Arbeitstemperaturen bis zu -45 °C
- Formuliert mit Mineralbasis und sehr gute Scherfestigkeit
- Die Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften sorgen für einen optimalen Schutz der Geräte
- Kompatibel mit Hydraulikölen auf Mineralbasis. Eine besondere Vorsichtsmaßnahme ist nicht erforderlich.

LEISTUNG

Entspricht folgenden Spezifikationen:

DENISON HF0

DIN 51524 Teil 3 HVLP

ISO 6743 HV

NFE 48603 HV

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altöleentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

TUNDRA 32

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
ISO VG	-	-	32
Dichte bei 15°C	kg/m³	NFT 60101	889
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm²/s]	mm²/s (cSt)	NFT 60100	31,0
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s.	ASTM D445	8,0
Viskositätsindex	-	ASTM D2270	250
Flammpunkt	°C	NFT 60118	132
Stockpunkt	°C	NFT 60105	-60
Farbe	-	-	Jaune

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.