

MICROSPRAY MA AL

SPRITZBARES SCHNEIDÖL FÜR DIE BEARBEITUNG VON ALUMINIUM

841065/03.24

Rev. 1

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

MICROSPRAY MA AL ist eine vollsynthetische, fertiggemischte Schneidflüssigkeit, die speziell für die Bearbeitung von Aluminium entwickelt wurde.

MICROSPRAY MA AL wird weithin zum Sägen von Aluminium empfohlen, kann aber auch zum Fräsen von Nichteisenmetallen verwendet werden.

VORTEILE

- MICROSPRAY MA AL schützt die Säge und verbessert die Standzeit
- Während des Bearbeitungsprozesses entstehen keine Feststoffe
- Sparsamer Gebrauch

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altölentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 15°C	kg/l	ASTM D4052	0,840
Kinematische Viskosität bei 20°C	mm ² /s (cSt)	ISO 3104	65
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s.	ASTM D445	27
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s.	ASTM D445	3,9
Flammpunkt (COC)	°C	ASTM D 92	190
Kupferkorrosion	-	ASTM D 130	1a
Farbe	-	-	klar

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.