

SAFELUB DEC 2 AM

GEBRAUCHSFERTIGES SCHNEIDÖL

841100/02.24

Rev. 1

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

SAFELUB DEC 2 AM: ist ein klares Schneidöl auf Basis von hochraffinierten, paraffinischen Kohlenwasserstoffen.

Es wurde für die Bearbeitung von Messing sowie halbharten und weichen Stählen (außer INOX) entwickelt.

VORTEILE

- SAFELUB DEC 2 AM: bietet ein sehr gutes PreisLeistungsverhältnis
- * SAFELUB DEC 2 AM: verfügt über Antibeschlageigenschaften, die bei schnellen Arbeitsgängen wie dem Drehen von Stangen sehr geschätzt werden.
- * SAFELUB DEC 2 AM: hat im Vergleich zu anderen Produkten einen neutralen Geruch
- *

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altöleentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

SAFELUB DEC 2 AM

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	860
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm ² /s]	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	20
Flammpunkt	°C	NFT 60118	205
Stockpunkt	°C	NFT 60105	-15

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.