

SAFELUB BIO E

**VOLLSYNTHETISCHE BIOLOGISCH ABBAUBARE GEBRAUCHSFERTIGES
SCHNEIDÖL**

841170-841171-/03.23

Rev. 1

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

SAFELUB BIO E ist ein hochleistungsfähiges, synthetische Ester-basiertes, gebrauchsfertiges Schneidöl für die Bearbeitung aller Arten von Stahl, einschließlich legierter Stähle und rostfreier Stähle.

Es wurde für viele verschiedene Bearbeitungsanwendungen entwickelt; wie Verzahnen, Schneiden, Bohren, Gewindebohren, Anfasen und Räumen.

SAFELUB BIO E 22 eignet sich besonders für die Bearbeitung von Aluminium.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund seinen speziellen Additiven, ist SAFELUB BIO E NICHT für gelbe Metalle geeignet.

VORTEILE

- Anwendungsvielfalt
- Hohe extreme Druckeigenschaften und hervorragende Leistung in einem breiten Bereich von Schnittgeschwindigkeiten
- Ausgezeichnete Oberflächenveredelung
- Benutzerfreundlich
- Biologisch abbaubar bei Verschütten
- Chlorfrei

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altölentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

SAFELUB BIO E

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE		
Typ	-	-	E 10	E 22	E 46
Dichte bei 15°C	kg/m³	NFT 60101	873	948	993
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm²/s]	mm²/s (cSt)	NFT 60100	9.5	22	46
Flammpunkt (PMCC)	°C	ASTM D 93	> 200	> 220	> 220
Farbe	-	-	klar	klar	klar
Artikelnummer	-	-	?	841171	841170

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.