

SAFELUB MG AM

Leistungsstarkes Mehrzweckschneidöl

841177/02.24

Rev. 1

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

SAFELUB MG AM wurde speziell für alle Einsätze an gelben Metallarten entwickelt, bei denen sich das Material auf den Schneidwerkzeugen abzulagern droht.

Die Kombination aus fettsäurefreier Formulierung, Viskositätseigenschaften und Antinebeldesign macht SAFELUB MG AM sehr vielseitig für die Verarbeitung von Magnesium.

SAFELUB MG AM kann auch für Schleif- und Honprozesse an einer breiten Spektrum von Stählen eingesetzt werden.

VORTEILE

- Sehr multifunktionales Metallbearbeitungsprodukt
- Keine Verfärbung an Kupfer oder Messing
- Seine niedrige Viskosität und Benetzungseigenschaften sorgen für eine exzellente Kühlung sowie eine hohe Schmierfähigkeit
- Kein Ölnebel oder Dämpfe
- Frei von Chlor und Aromaten

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altölentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

SAFELUB MG AM

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	878
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm ² /s]	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	9
Flammpunkt	°C	NFT 60118	153

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.