

# SAFELUB RT 32 AM

CHLORFREIES SCHNEIDÖL MIT EXTREMDRUCKADDITIVEN

841194/02.24

Rev. 1

## BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

SAFELUB RT 32 AM ist ein robustes Schneidöl mit angepasster Viskosität für schwere Einsätze (einschließlich Formschnitt und Säge) auf sehr harten Metallen, sogar Metallen mit bis zu 50% Chrom.

## VORTEILE

- Exzellente Oberflächenbehandlung
- Bietet eine verlängerte Standzeit der Füllwerkzeuge
- Antinebeleigenschaften
- Werkstück durch Emulgierung leicht zu entfetten
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften

## UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altölentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

## EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101	961
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	32
Flammpunkt	°C	NFT 60118	165

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.