

MICROSPRAY SCH

SPRITZBARES ÖL ZUM SÄGEN UND KALTUMFORMEN,
KALTE REINIGUNG

841206/03.24

Rev. 2

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

MICROSPRAY SCH ist ein sehr leichtes paraffinisches Öl. Es ist fast geruchlos, transparent, verdunstbar und spritzbar.

Anwendungen:

- Kaltumformung von Stahl und Stahllegierungen
- Umformen, Ausschneiden und Stanzen
- Schneiden von Profilen
- verwendbar zum Reinigen von Teilen in Waschbecken.

MICROSPRAY SCH hinterlässt einen leichten, schützenden Ölfilm

Hinweis: Microspray SCH kann die Naturkautschuk, Butylkautschuk, EPDM und Polystyrol angreifen.

Achtung: BRENNBAR! Nicht offener Flamme aussetzen oder hohen Temperaturen aussetzen! Rauchen Sie nicht!

VORTEILE

- * -
- Mikrolube SCH ist fast geruchlos im Vergleich zu anderen Produkten
- Es stört die Weiterverarbeitung wie Schweißen und Lackieren nicht
- * -

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altöleentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

MICROSPRAY SCH

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 15°C	kg/l	ASTM D4052	0,780
Kinematische Viskosität bei 20°C	mm²/s (cSt)	ISO 3104	2,4
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s.	ASTM D445	1,6
Flammpunkt (COC)	°C	ASTM D 92	86

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.