

STARFORM P 40 S

STARKES, GEBRAUCHSFERTIGES ÖL FÜR STANZEN UND TIEFZIEHEN

841236/05.22

Rev. 0

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

STARFORM P 40 S ist ein synthetisches, gebrauchsfertiges Öl mit einer besonderen Viskosität, die für schwierige Einsätze an Speziallegierungen wie Edelstahl, Chrom/Nickel, Nimonic, Inconel, Monel usw. empfohlen wird.

Es wird zum Räumen, Profilschneiden, Gewindeschneiden, Stanzen, Tiefziehen und anderen schwierigen Einsätzen an Sonderlegierungen eingesetzt.

VORTEILE

- STARFORM P 40 S wird zur Verformung von Eisenmetallen bis zu einer Dicke von 8 mm verwendet
- Hervorragende Oberflächenveredelung

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altölentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	1054
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm ² /s]	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	122
Flammpunkt	°C	NFT 60118	200
Farbe	-	-	rouge
Artikelnummer	-	-	410236

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.