

FORM 925 CAS

VERFORMUNGSÖL

841261/05.22

Rev. 0

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

FORM 925 CAS ist ein fertiggemischtes, mineralisches Öl mit Schmierfähigkeit und extremen Druckeigenschaften.

Es kann beim leichten Tiefziehen von mittleren Stahlplatten und Stanzen von Stahlplatten bis zu einer Dicke von 3 mm verwendet werden.

FORM 925 CAS kann gesprüht werden und eignet sich auch zum Biegen und Gewindeschneiden.

VORTEILE

- Einfache Entfettung durch Erdöllösungsmittel
- Verhindert das Anhaften auf den Stempeln
- Sehr guter Schutz der Werkzeuge

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Altöleentsorgung erfolgen. Bei Bedarf ist ein Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Aufbewahrung des Produkts: 3 Jahre in geschlossenem Behälter und Lagerung laut Vorgabe.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Flammpunkt	°C	NFT 60118	158
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm ² /s]	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	30
Dichte bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	941

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.