

CHAIN S

100% SYNTHETISCHES SCHMIERMITTEL FÜR MEHRERE KETTEN

850002/12.22

Rev. 0

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

CHAIN S ist ein vollsynthetischer Schmierstoff und Mehrfachkonservierungsmittel.

CHAIN S wird in der Industrie, mechanischen Werkstätten, Autowerkstätten, Reparaturwerkstätten für Motorräder und Fahrräder und dem Haushalt eingesetzt. Es eignet sich besonders gut für die einfache Schmierung von Ketten, Scharnieren, Bolzen, Federn, Schlössern, Knickgelenken, Batterieklemmen, Schlitten, kleinen Getrieben usw.

VORTEILE

- Sehr gute Durchdringung
- Exzellente Haftung
- Beständigkeit gegen hohen Druck und hohen Temperaturen
- Beständigkeit gegen Spritzwasser
- Bietet Korrosionsschutz
- Verhindert Kettenüberlastung und Verschleiß

VERPACKUNGEN

- Erhältlich in Weißmetallsprühdosen von 500 ML.
- Doppelkugelhahn für den Einsatz in mehreren Positionen.
- Lieferung mit 2 Sprühdüsen: 1 kurz und 1 lang (100mm)

CHAIN S

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Brennbar! Nicht Temperaturen über 50°C anwenden.

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Sprühdosenentsorgung erfolgen. Nur wegwerfen, wenn völlig entleert. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Antriebsgas (Propan-Butan) ohne Ozonabbaupotenzial.

Haltbarkeitsdatum: 3 Jahre.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	995
Aussehen Aussehen	-	-	hell
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm ² /s]	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	320
Flammpunkt	°C	NFT 60118	240
Betriebstemperatur	°C	-	-40 à 200

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information und ...