

DEMOULSIL

MEHRZWECKSILIKONSCHMIERSTOFF

850004/12.22

Rev. 0

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

DEMOULSIL ist ein Silikonöl, das in einem flüssigen und flüchtigen Mittel verdünnt ist. Nach dem Verdampfen des Mittels, wird auf allen Arten von Materialien ein dünner Silikonfilm entstehen, gleichmäßig, ohne Flecken.

DEMOULSIL bildet einen Schmierfilm, der es praktisch unmöglich macht, andere Substanzen zu greifen. Das Einsatzgebiet ist sehr vielfältig (Gleitflächen, Ketten, Kabel, Scharniere, Schlösser, Türdichtungen, Buchsen, usw.). Dieses Produkt sollte nicht angewendet werden, wenn ein versehentlicher Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasserversorgungssystemen unvermeidlich ist.

Es kann auch als Trennmittel in der Kunststoffindustrie eingesetzt werden.

VORTEILE

- Chemisch inaktiv
- Keine Alterung durch den Einfluss von Luft und Licht
- Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und gute thermische Stabilität
- Sehr niedriger Reibungskoeffizient

VERPACKUNGEN

- Erhältlich in Weißmetallsprühdosen von 500 ML.

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Brennbar! Nicht Temperaturen über 50°C anwenden.

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Sprühdosenentsorgung erfolgen. Nur wegwerfen, wenn völlig entleert. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Antriebsgas (Propan-Butan) ohne Ozonabbaupotenzial.

Haltbarkeitsdatum: 3 Jahre.

DEMOULSIL

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	720
Betriebstemperatur	°C	-	-20 à 150
Farbe	-	-	farblos

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information und ...