

KUTILUB ST

SCHNEIDÖL ZUM ABSTICH

850008/02.24

Rev. 1

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

KUTILUB ST ist ein viskoses, geruchsarmes Gewindebohröl, das speziell für die Ausführung von Gewinden entwickelt wurde. Insbesondere für schwer auszuführende Gewinden in allen Arten von Stählen, einschließlich hochlegierter und rostfreier Stähle.

KUTILUB ST wird vor und während des Betriebs in kurzer Entfernung gesprüht.

VORTEILE

- * .
- KUTILUB ST sorgt für eine bemerkenswerte Fertigung und auch gleichzeitig einer Reduzierung des Verschleißes der eingesetzten Werkzeuge, was zu einer verlängerten Lebensdauer führt.

VERPACKUNGEN

- Erhältlich in Weißmetallsprühdosen von 500 ML.
- Doppelkugelhahn für den Einsatz in mehreren Positionen.
- Lieferung mit 2 Sprühdüsen: 1 kurz und 1 lang (100mm)

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Brennbar! Nicht Temperaturen über 50°C anwenden.

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Sprühdosenentsorgung erfolgen. Nur wegwerfen, wenn völlig entleert. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Antriebsgas ohne Ozonabbaupotenzial.

Haltbarkeitsdatum: 3 Jahre.

KUTILUB ST

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Dichte bei 20°C	kg/m ³	NFT 60101	905
Kinematische Viskosität bei 40°C [mm ² /s]	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	110
Farbe	-	-	gelb

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information und ...