

FOOD GREASE

LEBENSMITTELSCHMIERFETT ALS SPRAY

850018/12.22

Rev. 0

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

FOOD GREASE ist ein farb- und geruchsfreies Fett im Sprayform, das sowohl als Schmierfett sowie auch als ein Schutzmittel gegen Korrosion verwendet werden kann.

Es ist ideal für die Lebensmittelindustrie und erfüllt die Anforderungen der FDA, Abschnitt 21 CFR 178.3570 für den zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln.

FOOD GREASE wird zum Einfetten von Ketten, Federn, Scharnieren, Kabeln, Schlitten, Lagern, Wickellagern und Gelenken verwendet und hat einen Temperaturbereich von -20 bis + 120°C.

- Schmiert mechanische Teile dank seiner guten Durchdringungskraft
- Hinterlässt einen leicht fettigen Film, der Schutz vor Oxidation bietet
- Vermeidet Quietschen.

Gekennzeichnet durch eine ANTI-FEUCHTIGKEIT / ANTI-KORROSIONSFUNKTION:

- Das Auftragen des Produkts auf die Oberflächen verursacht eine Entfernung des Wassers und bietet dadurch einen wirksamen Schutz gegen Korrosion
- Bildet einen Schutz- und Isolierfilm.
- Vermeidung von Staub und Schmutz auf mechanischen Teilen.

VORTEILE

- Multifunktional
- Entfettet, reinigt, schmiert, schützt und entfernt Feuchtigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Wasser und Hochdruck
- Greift die Gelenke nicht an
- Ermöglicht das saubere Schmieren von schwer zugänglichen Teilen

LEISTUNG

Entspricht folgenden Spezifikationen:

USDA H1

VERPACKUNGEN

- Erhältlich in Weißmetallsprühdosen von 500 ML.

FOOD GREASE

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Brennbar! Nicht Temperaturen über 50°C anwenden.

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Sprühdosenentsorgung erfolgen. Nur wegwerfen, wenn völlig entleert. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Antriebsgas (Propan-Butan) ohne Ozonabbau Potenzial.

Haltbarkeitsdatum: 3 Jahre.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
NLGI-Klasse	-	ASTM D 217	2
Seifenbasis	-	-	aluminium complexe
Tropfpunkt	°C	NFT 60102	240
Betriebstemperatur	°C	-	-20 bis 120
Wasserbeständigkeit	-	-	gut
Farbe	-	-	weißlich

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information und ...