

ESCA FOOD grease

SCHMIERMITTEL IM SPRAYFORM FÜR DEN LEBENSMITTELBEREICH

850028/06.24

Rev. 0

BESCHREIBUNG & ANWENDUNGEN

Schmiert mechanische Teile dank seiner guten Kriechfähigkeit. ESCA Lebensmittelspray hinterlässt einen leicht fettigen Film, der Schutz vor Oxidation bietet. ESCA Lebensmittelspray hilft bei der Lösung vieler Schmier- und Festfressenprobleme von Maschinen oder mechanischen Geräten in der Lebensmittelindustrie und hilft, Lärm zu vermeiden.

Das Auftragen von ESCA Lebensmittelspray auf die Oberflächen bewirkt ein Abspülen des Wassers; daher bietet es einen wirksamen Schutz vor Korrosion von Metallteilen. ESCA Lebensmittelspray entfernt Feuchtigkeit und bildet einen Schutz- und Isolierfilm, außerdem verhindert es die Ansammlung von Staub und Schmutz auf mechanischen Teilen.

ESCA Lebensmittelspray wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Alle Inhaltsstoffe sind von der Lebensmittelbehörde gelistet. Dank seiner H1-Zulassung ist die Verwendung von ESCA Lebensmittelspray bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Lebensmitteln zulässig.

ESCA Lebensmittelspray löst, reinigt, schmiert, schützt, beseitigt Feuchtigkeit und kann auch in anderen Anwendungsbereichen wie Haushalt, Freizeit, Automobil und anderen Branchen eingesetzt werden. Es ist ideal für jeden Einsatz bei der Reparatur und Wartung jeder Art von Gerät.

VORTEILE

- Enthält Komponenten auf synthetischer Basis.
- Hervorragende Verschleißfestigkeit.
- Ungiftig.
- Hervorragende Eigenschaften im Hochdruckölbereich.
- Verhindert Rost und Oxidation.
- Leistung vergleichbar mit vielen hochwertigen Schmierstoffen, die nicht für die Lebensmittelindustrie bestimmt sind.

LEISTUNG

Entspricht folgenden Spezifikationen:

NSF

USDA H1

VERPACKUNGEN

- Erhältlich in Weißmetallsprühdosen von 500 ML.

ESCA FOOD grease

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Brennbar! Nicht Temperaturen über 50°C anwenden.

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen bezüglich der Handhabung und Lagerung des Produktes, sowie die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen.

Die Produktentsorgung nach Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften zur Sprühdosenentsorgung erfolgen. Nur wegwerfen, wenn völlig entleert. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Antriebsgas ohne Ozonabbaupotenzial.

Haltbarkeitsdatum: 3 Jahre.

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	METHODEN	DURCHSCHNITTSWERTE
Viskosität des Grundöls bei 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	47
Dichte bei 15°C	kg/m ³	NFT 60101	860

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information und ...