

OPALJET SUPREME

HUILE 100% SYNTHETIQUE DE TECHNOLOGIE « LOW SAPS »

110007/02.24

Rev. 7

DESCRIPTION & APPLICATIONS

OPALJET SUPREME est une huile haut de gamme permettant une parfaite protection des moteurs (qu'ils soient essence ou Diesel, turbo ou non, à injection directe ou non) et de leurs post-traitements (filtres à particules notamment). Sa formulation est basée sur la technologie « low saps », c'est-à-dire de très faibles teneurs en soufre, phosphore et cendre sulfatées.

Attention : Cette huile n'est pas adaptée à la lubrification de certains moteurs (ne demandant pas les normes citées dans le paragraphe PERFORMANCES) : en cas de doute, nous contacter.

AVANTAGES

- OPALJET SUPREME assure la protection des filtres à particules contre l'encrassement, grâce à ses très basses teneurs en soufre, phosphore et cendres sulfatées.
- OPALJET SUPREME est peu volatile et incisailable grâce à sa nature 100% synthétique.
- Le grade 5W30 de l'OPALJET SUPREME assure une plus grande économie de carburant.
- « 5W » : protège votre moteur dès le démarrage par grand froid (-30°C).
- « 30 » : est plus fluide à chaud que la plupart des huiles du marché afin d'optimiser le rendement mécanique du moteur.
- Le grade SAE 30 permet une bonne lubrification tout en diminuant les pertes énergétiques par frottement.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

ACEA C1-16

Ford WSS M2C913C/M2C934B

JASO DL-1

MAZDA

Renault RN0720

STJLR.03.5005

OPALJET SUPREME

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	5W30
Masse volumique à 15 °C	kg/m³	NFT 60101	848
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	55
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	10
Indice de viscosité	-	NFT 60136	171
Viscosité dynamique à -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	6500
Point d'éclair	°C	NFT 60118	226
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-40
Volatilité Noack	% poids	CEC-L-40-T-87	12,5
Teneur en cendres sulfatées	% poids	NF T 60143	0,5

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.