

OPALJET LONGLIFE 4

LUBRIFIANT 100 % SYNTHETIQUE LOW SAPS POUR MOTEUR VL

110032/02.24

Rev. 27

DESCRIPTION & APPLICATIONS

OPALJET LONGLIFE 4 5W30 a été spécialement développée pour lubrifier la grande majorité des moteurs de voitures particulières répondant aux normes d'émissions EURO 5.

Cette huile moteur est recommandée pour les voitures particulières turbo diesel équipées d'injecteurs pompes et les moteurs à essence avec convertisseurs catalytiques à trois voies.

Le pack d'additifs spécifiques permet des intervalles de vidange prolongés et garantit une durée de vie plus longue des systèmes de post-traitements (principalement des filtres à particules).

Cette nouvelle huile moteur est conforme à la norme ACEA C3 et convient donc à une utilisation pour la plupart des marques automobiles européennes courantes telles que VW, GM, BMW et Mercedes-Benz.

Grâce à la norme ACEA C2, l'huile peut également être utilisée pour les voitures particulières de Fiat, PSA (norme PSA B71 2290-12 pour les véhicules mis en service avant 2017) et la plupart des constructeurs automobiles japonais et coréens tels que: Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota, Suzuki, Kia et Hyundai.

Approvals

MB 229,51 / MB 229,52

AVANTAGES

- Économie de carburant.
- Excellent démarrage à froid (jusqu'à -30°C).
- Réduction des émissions de CO₂.
- Protège les filtres à particules et les convertisseurs catalytiques à trois voies.
- Haute protection contre la formation de laque et de boues.

OPALJET LONGLIFE 4

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

ACEA C3-16/C2-16
API SN
BMW Longlife 01/04
BMW -LL-98
FIAT 9.55535-S1
GM Dexos2
MB 229.31/229.51/229.52
IVECO 18-1811 SC1
PSA B 71 2290-12
Opel/vauxhall OV0401547
VW 505.00/505.01
GM-LL A-025/B-025
CHRYSLER MS 11106
Ford WSS M2C913B
STJLR.03.5004
FIAT 9.55535-S2

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

OPALJET LONGLIFE 4

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	5W30
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	854
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	68,3
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	12,1
Indice de viscosité	-	NFT 60136	174
Viscosité dynamique à -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	4387
Point d'éclair	°C	NFT 60118	244
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-43
Teneur en cendres sulfatées	% poids	NF T 60143	0,77
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	8

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.