

# MARINE 30

HUILE MONOGRADE HAUTES PERFORMANCES  
POUR MOTEURS DIESEL MARINS

110049/06.16

Rev. 0

## DESCRIPTION & APPLICATIONS

MARINE SAE 40 a été spécialement mise au point pour lubrifier les moteurs diesel de hautes performances, fonctionnant dans toutes conditions et notamment avec des carburants riches en soufre.

## AVANTAGES

- Hautes détergence et dispersivité
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion
- Très bonnes propriétés anti-usure

## PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API CF

MIL-L-2104E

CUMMINS

BAUDOIN

WARTSILA 4T

## HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .  
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

# MARINE 30

## PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	30
Masse volumique à 15 °C	kg/l	ASTM D1298	0,899
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s.	ASTM D445	105
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s.	ASTM D445	11,8
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	100
Teneur en cendres sulfatées	% poids	NF T 60143	3,75
Point d'éclair (PMCC)	°C	ASTM D 93	230
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-24
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	30

*Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.*