

IGNITION 4T 5W50

Huile de moto synthétique à quatre temps.

110505/02.19

Rev. 0

DESCRIPTION & APPLICATIONS

Cette huile est spécialement conçue pour la lubrification des moteurs de moto à quatre temps, de sorte que le glissement, le grippage et / ou le brusque changement des disques d'embrayage appartiennent désormais au passé. Cette huile a été mise au point et testée en étroite coopération avec les principaux fabricants de motos et a déjà fait ses preuves dans la pratique.

AVANTAGES

- Un indice de viscosité élevé et stable.
- Propriétés de friction optimales.
- Une forte capacité anti-usure, anti-corrosion et anti-mousse.
- Un très bon effet détergent et dispersant.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API SL

JASO MA/MA2

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

IGNITION 4T 5W50

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,847
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s.	ASTM D7279	110
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s.	ASTM D7279	17
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	160
Point d'éclair (COC)	°C	ASTM D 92	242
Point d'écoulement	°C	ASTM D7346	-24
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,7
Teneur en cendres sulfatées	% poids		0,94

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.