

EUROPA 15W40

HUILE MOTEUR POUR MOTEURS A ESSENCE
ET DIESEL LEGERS

120007/06.14

Rev. 1

DESCRIPTION & APPLICATIONS

EUROPA 15W40 convient pour la lubrification de moteurs 4 temps à essence et diesel de voitures particulières et véhicule utilitaires légers, cela en toutes saisons.

AVANTAGES

- Son grade de viscosité SAE 15W40 procure une lubrification efficace aussi bien lors des démarrages à froid que lors d'un fonctionnement prolongé à chaud.
- EUROPA 15W40 est formulée à partir de bases soigneusement sélectionnées et associées à des additifs assurant d'excellentes performances dans des conditions normales d'utilisation.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	15W40
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	882
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	96
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	13,7
Viscosité dynamique à -15°C	mPa.s	ASTM D2602	6680
Indice de viscosité	-	NFT 60136	138
Point d'éclair	°C	NFT 60118	224
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	- 27
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	11

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.