

# MERION 4T

HUILE POUR MOTOCULTEURS, TONDEUSES,  
DIVERS MATERIEL DE JARDINAGE

120033/11.08

Rev. 3

## DESCRIPTION & APPLICATIONS

MERION 4T est un lubrifiant particulièrement adapté aux petits moteurs essence équipant les matériels de motoculture.

## AVANTAGES

- Protection accrue contre la corrosion
- Très bonne résistance aux hautes températures
- Facilite les démarrages

## PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API CF/SF

## HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .  
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

# MERION 4T

## PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	30
Masse volumique à 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101	889
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	86,8
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	10,6
Indice de viscosité	-	NFT 60136	105
Point d'éclair (PMCC)	°C	ASTM D 93	226
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-24
Teneur en cendres sulfatées	% poids	NF T 60143	0,78

*Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.*