GERION PLUS

HUILE EXTREME-PRESSION A BASE DE COMPOSANTS SYNTHETIQUES POUR TRANSMISSIONS DE VEHICULES

210040/03.17

Rev. 11

DESCRIPTION & APPLICATIONS

GERION Plus 75W90 convient à la lubrification de toutes les boîtes de vitesses mécaniques et ponts des voitures et camions exigeant un niveau de performance extrême pression (EP) API GL4 ou GL5.

Elle est particulièrement bien adaptée à la lubrification des boîtes à 5 vitesses des voitures modernes de marque: FORD, NISSAN, PORSCHE, TOYOTA, VAG, VOLVO, PSA , RENAULT,…

AVANTAGES

- Propriétés extrême-pression (EP) et anti-usure élevées qui assurent une bonne protection des engrenages.
- Excellente fluidité à basse température facilitant le passage des vitesses dès le démarrage de la voiture, même par les froids les plus rigoureux.
- Très bonnes propriétés de protection des synchros contre l' usure, qu' ils soient en bronze ou au molybdène.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API GL4/GL5
MAN 342 M-1
MB 235.0
MIL-PRF-2105 D
VOITH
VOLVO 97310/97316
ZF-TE ML 07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

GERION PLUS

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	75W90
Masse volumique à 15 °C	kg/m³	NFT 60101	887
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	90,5
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	14,5
Indice de viscosité	-	NFT 60136	165
Viscosité dynamique à -40°C	mPa.s	ASTM D2983	145000
Point d'éclair	°C	NFT 60118	168
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-40

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.