

GERION LS 75W140

HUILES EP 100% SYNTHETIQUES POUR
BOITES DE VITESSES ET DIFFERENTIELS

210046/09.18

Rev. 1

DESCRIPTION & APPLICATIONS

GERION LS 75W140 est un lubrifiant 100% synthétique contenant des additifs EP (Extrême-Pression) et destiné aux transmissions dans le secteur automobile.

GERION LS 75W140 convient pour tous les engrenages de matériel roulant, y compris les hypoïdes, pour lesquels un lubrifiant de niveau API GL 4 et / ou GL 5 est préconisé.

AVANTAGES

- Base synthétique, d'où longévité d'utilisation.
- Propriétés extrême pression et anti-usure élevées (notamment vis à vis des synchros, qu'ils soient en bronze ou en molybdène)

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API GL4/GL5-LS/MT-1

SAE J2360

MAN 341 Type E-3

MAN M 342 M3

SCANIA STO:01

MB 235.8

IVECO

DAF

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

GERION LS 75W140

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	75W140
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	901
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	180
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	24,5
Indice de viscosité	-	NFT 60136	165
Point d'éclair	°C	NFT 60118	200
Viscosité dynamique à -40°C	mPa.s	ASTM D2983	145000
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-40

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.