

MATIC DCT

FLUIDE MULTI-VEHICULES 100% SYNTHETIQUE POUR DCT

210048/02.24

Rev. 2

DESCRIPTION & APPLICATIONS

MATIC DCT est un fluide 100% synthétique utilisé dans des transmissions à Double Embrayage (DCT) de VL.

MATIC DCT améliore les caractéristiques de friction des matériaux dont l'embrayage est constitué.

MATIC DCT est miscible et compatible avec les autres produits pour DCT du marché, mais il est conseillé de vidanger le DCT au préalable et de l'utiliser non dilué afin que ses performances soient optimales.

Une très haute stabilité au cisaillement,
une excellente résistance à l'oxydation, des caractéristiques extrême-pression et anticorrosion importantes.

AVANTAGES

- Des performances de friction uniques,
- Une très haute stabilité au cisaillement,
- Une excellente résistance à l'oxydation,
- Une excellente résistance à l'oxydation, des caractéristiques extrême-pression et anticorrosion importantes.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

ALFA ROMEO

BMW 83 22 2 148 578/579

BMW 83 22 0 440 214

BMW 83 22 0 147 477

FERRARI CALIFORNIA GETRAGPOWERSHIFT

Ford M2C 936A (excl. PS 251)

MB 236.21/239.22

MITSUBISHI MZ320065 Dia-Queen SSTF-I

FIAT (excl. DCT 170)

PEUGEOT/CITROËN 9734 S2 (excl. 7 DCT)

PORSCHE

VOLVO 1161838

VOLVO 1161839

VW TL 052 182 (DSG excl. DQ400 et 500)

VW TL 052 529

MATIC DCT

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	-	ambré limpide
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	856
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	34
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	6,9
Indice de viscosité	-	NFT 60136	168
Viscosité dynamique à -40°C	mPa.s	ASTM D2983	12400
Point d'éclair	°C	NFT 60118	194
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-54

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.