

GERION LE

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE
POUR INTERVALLES DE VIDANGE TRES ALLONGES

210051/07.18

Rev. 8

DESCRIPTION & APPLICATIONS

GERION LE 75W80 a été élaboré pour la lubrification de toutes les boîtes de vitesses mécaniques exigeant un niveau de performances Extrême-Pression API GL4 et un grade SAE 75W80, particulièrement pour les boîtes de vitesse demandant l'homologation ZF TE-ML 02 E (intervalle de vidange très allongé allant jusqu'à 540 000 km sous certaines conditions).

AVANTAGES

- GERION LE 75W80 présente des propriétés Extrême-Pression et anti-usure élevées qui assurent une bonne protection des engrenages.
- GERION LE 75W80 présente une excellente fluidité à basse température facilitant le passage des vitesses dès le démarrage du véhicule, même par les froids les plus rigoureux.
- GERION LE 75W80 présente une compatibilité avec les métaux non ferreux.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API GL4

DAF

IVECO

MAN 341 Type E-3/Z-3/Z-5

RENAULT

Volvo 97305/97307

ZF-TE-ML 02E

ZF-TE ML 01E/16P

GERION LE

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	75W80
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	857
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	55
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	9,2
Indice de viscosité	-	NFT 60136	150
Point d'éclair	°C	NFT 60118	>200
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-48

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.