

Gerion Drive 75W140

HUILES EP 100% SYNTHETIQUES POUR
BOITES DE VITESSES ET DIFFERENTIELS

210074/02.09

Rev. 8

DESCRIPTION & APPLICATIONS

GERION DRIVE 75W140 est un lubrifiants 100% synthétique contenant des additifs EP (Extrême-Pression) et destiné aux transmissions dans le secteur automobile.

GERION DRIVE 75W140 convient pour tous les engrenages de matériel roulant, y compris les hypoïdes, pour lesquels un lubrifiant de niveau API GL 4 et / ou GL 5 est préconisé.

AVANTAGES

- Base synthétique, d'où longévité d'utilisation.
- Propriétés extrême pression et anti-usure élevées (notamment vis à vis des synchros, qu'ils soient en bronze ou en molybdène)
- Haut indice de viscosité avec résistance au cisaillement.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API GL4/GL5/MT-1

MIL-L-2105D

MIL-PRF-2105 E

SAE J2360

SCANIA STO:01

ZF-TE ML 05A/07A/12N/16F/19C/21A

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

Gerion Drive 75W140

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	75W140
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	876
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	188
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	25,8
Indice de viscosité	-	NFT 60136	171
Point d'éclair (COC)	°C	ASTM D 92	252
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-48

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.