FLUID SVO

LUBRIFIANT POUR ENGINS AGRICOLES ET DE TRAVAUX PUBLICS
SYSTEMES HYDRAULIQUES, TRANSMISSIONS, FREINS IMMERGES

220043/11.23
Rev. 2

DESCRIPTION & APPLICATIONS

FLUID SVO est une huile entièrement synthétique spécialement conçue pour les transmissions UTTO, embrayages hydrauliques et freins immergés. Le produit répond aux exigences de Volvo WB 102 conçernant les freins immergés.

FLUID SVO possède d'un point d'écoulement très bas et des excellentes propriétés antifriction (anti-stick-slip).

AVANTAGES

- Excellentes propriétés antifriction : empêche le broutage (« stick-slip ») et le bruit des freins immergés.
- Pouvoir anti-usure et extrême pression : lubrification optimale des engrenages, pompes et paliers.
- Compatibilité avec les joints : absence de déformation et d'attaque de joints assurant ainsi une parfaite étanchéité des organes.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API GL4
ALLISON C4
CASE MS 1207/1209/1210
CAT TO4
Ford M2C 41B/48C/86C/134D
ISO 6743 HV
JD J20D
KOMATSU AXO 80
Kubota UDT Fluid
Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145
NH 410B
VOLVO WB 101
VOLVO WB 102 (97304)
ZF-TE-ML 03E/05F/06K

FLUID SVO

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade de viscosité ISO VG	-	-	32/46
Masse volumique à 15 °C	kg/m³	NFT 60101	858
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	41,0
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	7,2
Indice de viscosité	-	NFT 60136	164
Point d'éclair (COC)	°C	ASTM D 92	210
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-42

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.