

MAXISPEED

HUILE DE BROCHES

230013/01.09

Rev. 2

DESCRIPTION & APPLICATIONS

Lubrifiant très fluide, avec additifs antioxydant, anti-usure.

Tous mouvements ultra rapides, principalement :

- broches ultrarapides de machines textiles et de machines-outils,
- broches de rectifieuses à jeu nul (« zero clearance »),
- petits mécanismes de précision tournant à grande vitesse.

AVANTAGES

- Pouvoir antioxydant.
- Pouvoir anti-usure.
- Onctuosité renforcée.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

DIN 51524 Teil 2 HLP

ISO 3498 FD5

ISO 6743 HM

NFE 60200 FD

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade de viscosité ISO VG	-	-	5
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	3,5
Point d'éclair	°C	NFT 60118	86
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-30
Numéro d'article	-	-	230013

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.