

# GLISS GO-L-150

LUBRIFIANT POUR GLISSIERES DES ASCENSEURS

230194/01.09

Rev. 2

## DESCRIPTION & APPLICATIONS

GLISS GO-L 150 est recommandé pour la lubrification des mouvements devant s'effectuer avec précision et sous forte charge. Cette huile est formulé spécifique pour la lubrification des glissières verticales des ascenseurs.

## AVANTAGES

- GLISS GO-L possède un très bon pouvoir anti-broutage grâce à ses propriétés d'adhésivité et extrême-pression.
- GLISS GO-L est parfaitement neutre vis-à-vis des glissières revêtues ou non.
- GLISS GO-L est pratiquement inodore.

## HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

## PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade de viscosité ISO VG	-	-	150
Masse volumique à 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101	890
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	155
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	15
Indice de viscosité	-	NFT 60136	95
Point d'éclair	°C	NFT 60118	240
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-21

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.