

PARAGEL V

Liquide de refroidissement Premium prêt pour l'emploi
de couleur jaune

263102 / 11.20

Rev.0

DESCRIPTION

PARAGEL V est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi à base de mono éthylène glycol et d'additifs organiques. Ce produit ne contient ni nitrites, ni amines, ni phosphates, ni borates, ni silicates, ni aucun autre additif minéral. PARAGEL V convient aux moteurs à essence et diesel.

Ce liquide de refroidissement garantit une durée de vie prolongée, ce qui signifie que le produit doit être remplacé tous les cinq ans ou tous les 250 000 km pour les voitures particulières ou tous les

1 000 000 km pour les camions et les véhicules utilitaires.

AVANTAGES

1. Durée de vie prolongée, ce qui signifie qu'un rafraîchissement moins fréquent est nécessaire, grâce à la forte concentration d'inhibiteurs de corrosion.
2. Propriétés thermiques qui permettent un refroidissement efficace du moteur sans que le liquide ne commence à bouillir.
3. Aucun problème de précipitation ou de dépôt lors de l'utilisation d'eau dure.
4. Élimine les solides abrasifs en les liant pour protéger la pompe à eau.
5. Amélioration de la protection anti-corrosion de tous les métaux et alliages
6. Excellentes caractéristiques anti-mousse.

LES APPLICATIONS

Paragel V est approuvé comme liquide de refroidissement par les fabricants suivants:

- VOLVO VCS

PARAGEL V

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS	METHODES	VALEURS MOYENNES
Densité at 20°C	ASTM D 1122	1060 kg/m ³
pH	ASTM D 1287	8,2
Teneur en eau	ASTM D 1123	50 % wt
Reserve d'alcalinité (ml HCl 0.1N)	ASTM D 1121	4.82
Point d'ébullition		172°C
Tendance au moussage à 88°C(50%) stabilité de la mousse	ASTM D 1881	35 ml 1.5 sec.
Compatibilité avec eaux dures	VW PV 1426	No precipitation
Effet sur les non-métaux	GME 60 255	None
Caractéristiques de tache	ASTM D 1882	None
Nitrites, amines, phosphates	-	None
Borates, silicates	-	None
Coleur	-	Jaune
Shelf life (20°C)	-	3 ans

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Pour les directives concernant la manipulation, le stockage, les premiers secours en cas d'accident, etc., nous renvoyons à la fiche de données de sécurité que vous pouvez obtenir sur demande.

L'élimination après utilisation doit être effectuée conformément aux réglementations concernant l'élimination des huiles usées.

Nous sommes à votre disposition pour l'assistance nécessaire.