

Opaljet 24S 5W40

HUILE 100% SYNTHETIQUE
POUR MOTEURS AUTOMOBILES ESSENCE ET DIESEL

263504/01.16

Rev. 0

DESCRIPTION & APPLICATIONS

Opaljet 24S 5W40 est une huile de moteur 100% synthétique spécialement adaptée pour la lubrification des deux véhicules à essence et diesel (sans DPF).

Une lubrification rapide au démarrage à froid, une performance parfaite à des températures élevées, un film lubrifiant idéal avec une bonne résistance de la stabilité et de l'oxydation thermique afin de garantir une usure réduite et la longévité du moteur ainsi que des pièces sensibles de haute performance tels que les turbocompresseurs et les compresseurs. Opaljet 24S est l'huile idéale pour les moteurs fonctionnant dans des conditions difficiles, y compris les véhicules commerciaux tels que Mercedes Vito, Viano, Sprinter selon la norme MB 229.3 aussi bien que pour les voitures de sport Porsche selon la norme Porsche A40.

AVANTAGES

- En 5W40, l'OPALJET 24W 5W40 est une huile de classe supérieure multi-usager :
 - Diesel et l'essence
 - Pour moteurs d'hautes prestations avec turbo bi-turbo ou compresseur
 - Pour moteurs fortement sollicités
- Huile de moteur très fiable avec de nombreuses approbations officielles.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

ACEA A3/B4-04

API CF/SN

BMW Longlife 01

FIAT 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2/9.55535-Z2

GM-LL A-025/B-025

MB 229.3

PORSCHE A 40

PSA B 71 2296

VW 502.00/505.00

RN700/RN710

Opaljet 24S 5W40

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	5W40
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	851
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	86,9
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	13,9
Indice de viscosité	-	NFT 60136	172
Viscosité dynamique à -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5300
Volatilité Noack	% poids	CEC-L-40-T-87	7,9
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-42
Point d'éclair (PMCC)	°C	ASTM D 93	213
Teneur en cendres sulfatées	% poids	NF T 60143	1,2
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,62

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.