

Matic ATF

FLUIDE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

263630/11.17

Rev. 1

DESCRIPTION & APPLICATIONS

MATIC ATF est un fluide pour transmissions automatiques du niveau Dexron B; Cette huile à base d'huile minérale a de très bonnes propriétés d'anti-frottement et a une capacité anti-oxydante excellente qui empêche la corrosion du refroidisseur.

Matic ATF est idéal pour être utilisé dans:

- boîtes de vitesses automatiques.
- coupleurs, convertisseurs.

AVANTAGES

- Convient également pour certaines boîtes de vitesses mécaniques (236,2 MB).
- Miscible avec d'autres fluides qui correspondent aux normes GM ATF type A suffixe A.
- Haute stabilité à l'oxydation, bénéfique pour la durée de vie de l'huile.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

GM ATF TypeA Suffix A

MB 236,2

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

Matic ATF

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	870
Couleur / Saybolt	-	ASTM D 156	rouge
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	37,8
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	7,3
Indice de viscosité	-	NFT 60136	164
Point d'éclair	°C	NFT 60118	214
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-45
Numéro d'article	208 L	-	210030

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.