Opaljet futura 5W40

LUBRIFIANT 100 % SYNTHETIQUE
POUR MOTEURS TDI AVEC INJECTEUR POMPE

263632/04.18

Rev. 6

DESCRIPTION & APPLICATIONS

OPALJET FUTURA est une huile multigrade à très hautes performances, spécialement formulée pour lubrifier la nouvelle génération de moteurs VL Turbo Diesel équipés d'injecteur pompe, et pour allonger la durée de vie des post-traitements (filtres à particules notamment).

AVANTAGES

- Grâce à des bases à très haut indice de viscosité naturel et à des composants de synthèse judicieusement choisis,OPALJET FUTURA possède des caractéristiques multigrades naturelles.
- D'une grande fluidité à basse température, OPALJET FUTURA réduit l'usure due aux démarrages par grand froid.
- La formulation très étudiée de l' OPALJET FUTURA empêche la formation de dépôts, quel que soit le carburant utilisé, à haute comme à basse température.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

ACEA C3-16/C2-12
API SN/CF
BMW Longlife 04
DEXOS 2
FIAT 9.55535-S2
Ford M2C 917A
MB 229.31
PORSCHE A 40
RENAULT RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00/505.01

Opaljet futura 5W40

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	5W40
Masse volumique à 15 °C	kg/m³	NFT 60101	854
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	85,0
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	13,7
Indice de viscosité	-	NFT 60136	167
Viscosité dynamique à -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5950
Point d'éclair	°C	NFT 60118	230
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-39
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,2

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.