

Gerion Drive 75W140

HUILES EP 100% SYNTHETIQUES POUR
BOITES DE VITESSES ET DIFFERENTIELS

263644/01.16

Rev. 0

DESCRIPTION & APPLICATIONS

GERION DRIVE 75W140 est un lubrifiant 100% synthétique pour la lubrification des boîtes de vitesses mécaniques ainsi que les essieux qui nécessitent des performances extrême pression (EP) de niveau API GL4 ou GL5. Gerion supplémentaire offre sur le dessus de son caractère de EP:

Lubrifiant synthétique élaboré pour la lubrification de toutes les boîtes de vitesses mécaniques exigeant un niveau de performances Extrême-Pression API GL4 ou GL5. Peut être utilisé aussi bien dans les ponts de véhicules industriels que dans les boîtes de vitesses mécaniques lorsqu'il est recherché une simplification des approvisionnements en lubrifiants ainsi que des économies de carburant.

Il possède entre autres les caractéristiques suivantes:

- Bonne anti-usure et stabilité au cisaillement.
- Bonne stabilité thermique et résistance à l'oxydation.
- Bonne fluidité à basse température.
- Bonnes propriétés anti-mousse.

AVANTAGES

- Quand une API GL-4 ou GL-5 est nécessaire avec des intervalles de vidange prolongés.
- Assure la protection adéquate des synchros en bronze ou en molybdène.
- Convient pour les transmissions lourds et différentiels des voitures, camions et les véhicules industriels.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

API GL4/GL5/MT-1

ARVIN MERITOR 0-76-N

DAF

IVECO

MACK GO-J

MAN M 342 M3

MAN 341 Type E-2/Z-2

MB 235.8

MIL-PRF-2105 E

SAE J2360

SCANIA STO:01

ZF-TE ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B

Gerion Drive 75W140

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	75W140
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	896
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	217
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	27,3
Indice de viscosité	-	NFT 60136	161
Viscosité dynamique à -40°C	mPa.s	ASTM D2983	145000
Point d'éclair	°C	NFT 60118	173
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-45

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.