

GREASE 182 DS

GRAISSE MULTISERVICE

310000-310031-310040-310042-310043-310082/01.18

Rev. 6

DESCRIPTION & APPLICATIONS

GREASE 182 DS est une graisse pour tous usages courants sous charges modérées (châssis, articulations, cardans, moyeux, pompes, roulements non chargés, etc ...).

AVANTAGES

- Excellente adhérence.
- Très bon pouvoir lubrifiant.
- Onctuosité et pouvoir anti-usure renforcés.
- Très bonne tenue en service.
- Facilement injectable avec tous les appareils de distribution sous pression.
- Bonne protection anti-rouille et anti-corrosion.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des graisses usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 1 ans en emballage fermé et protégé.

GREASE 182 DS

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Nature du savon	-	-	lithium
Couleur	-	-	blonde
Grade de consistance NLGI	-	ASTM D 217	2
Pénétration à 25 °C après 60 coups	1/10mm	ISO 2137	265 - 295
Point de goutte	°C	IP 396	190
Water délavage à 79°C	%	ISO 11009	< 10%
Températures d'utilisation	°C	-	-20°C à 130°C
Numéro d'article	190 K	-	310000
Numéro d'article	53 K	-	310042
Numéro d'article	18 K	-	310040
Numéro d'article	5 K	-	310043
Numéro d'article	1 K	-	310082
Numéro d'article	400 gr	-	310031

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.