

SYNGREEN GREASE

GRAISSE BIODEGRADABLE MULTIFONCTIONNELLE
A BASE D'HUILES VEGETALES ET D'ESTERS DE SYNTHESE

310030/03.24

Rev. 0

DESCRIPTION & APPLICATIONS

SYNGREEN GREASE est une graisse biodégradable extrême-pression, pour tous usages.

L'épaississant, combiné au mélange d'huiles de base en fait une graisse adaptée pour diverses applications dans la limite des températures données. Cette graisse lubrifiante offre une bonne stabilité mécanique, une bonne résistance aux charges et une bonne protection contre la corrosion.

SYNGREEN GREASE est particulièrement recommandée pour le graissage de petit matériel d'entretiens forestiers, d'aménagement d'espaces verts...

AVANTAGES

- * Une graisse multifonctionnelle moderne écologique EAL (Environmentally Acceptable Lubricant)
- * Résistant à l'eau
-
-
-

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

OECD 301B

Swedish Standard 155470

Environmentally Acceptable Lubricant (EAL)

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des graisses usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 1 ans en emballage fermé et protégé.

SYNGREEN GREASE

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Nature du savon	-	-	Calcium anhydre
Couleur	-	-	marron
Grade de consistance NLGI	-	ASTM D 217	2
Point de goutte	°C	IP 396	>140
Biodégradabilité ultime	%	OECD-301-D	83%
Températures d'utilisation	°C	-	-20 à 90
Viscosité de l'huile de base à 40°C	mm²/s (cSt)	ASTM D-445	130
Viscosité de l'huile de base à 100°C	mm²/s (cSt)	ASTM D 7152	23
Water washout délavage à 39°C	%	ASTM D1264	< 10%
Essai soudure 4 billes	N	DIN 51350:4	2800N
Pénétration à 25 °C après 60 coups	1/10mm	ISO 2137	265-295

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.