

Bio A 500

Diverse D&M, Protect

Chemical

U410127

03/04/2026

V26.3

Biodegradable Anti-stick for bitumes

DESCRIPTION :

Le BIO A 500 est utilisé pour empêcher l'asphalte d'adhérer aux surfaces des camions et des conteneurs.

Le BIO A 500 peut également être appliqué dans toute situation afin d'éviter le contact direct de l'asphalte chaud avec les surfaces des mélangeurs ou avec d'autres matériaux.

Il peut aussi être ajouté aux systèmes de pulvérisation des lignes de roulage afin d'éviter l'adhérence sur les rouleaux.

AVANTAGES:

- Apporte plus d'efficacité au nettoyage des camions et des conteneurs lors des travaux routiers et autres activités.

- En plus des avantages techniques et économiques mentionnés ci-dessus, BIO A 500 est également biodégradable et respecte donc l'environnement.

HOMOLOGATIONS :

NORMES ET SPÉCIFICATIONS:

RECOMMENDATIONS : USE: Store the concentrate at a temperature above 4°C. Use at 5% in water.



Technical Data: Bio A 500

| Caractéristiques | UNITÉ | MÉTHODE | Valeur | | | | | |
|---|--|---|----------|--|--|--|--|--|
| SAE / ISO-VG / NLGI | | | BIO A500 | | | | | |
| ACEA | | As applicable | | | | | | |
| API | | Association Constructeurs Européennes de l'automobile | - | | | | | |
| COLOUR | | American Petroleum Institute | - | | | | | |
| DENSITY @ 15.6°C | | Visual | | | | | | |
| POURPOINT | Kg / L | ASTM D1298 | 0,920 | | | | | |
| FLASHPOINT COC | °C | ASTM D97 | | | | | | |
| Viscosity Index | | ASTM D92 | | | | | | |
| KINEMATIC VISC. @ 40°C | | ASTM D2270 | | | | | | |
| KINEMATIC VISC. @ 100°C | cSt | ASTM D7279 | 46 | | | | | |
| COPPER CORROSION NOACK EVAP. | | ASTM D7279 | | | | | | |
| SULPHATED ASH | | ASTM D130 | | | | | | |
| PH 5% in Water correction refracto | % Weight | ASTM D5800 | | | | | | |
| | | | 8,3 | | | | | |
| | | | 0,950 | | | | | |
| Art.nr. | | | U410127 | | | | | |
| SHELF LIFE | 1 conservé sans être ouvert, dans un lieu de stockage protégé. | | | | | | | |

| Art nr | Bulk | IBC | 210L / 180 Kg | 60L / 53kg | 20L / 18kg | 4X5L | 12X1L / specials | Small / 400gr. |
|---------|------|-----|---------------|------------|------------|------|------------------|----------------|
| U410127 | /99 | /97 | /68 | /42 | /29 | /7 | /12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour connaître les consignes relatives aux situations d'urgence, à la manipulation, au stockage, etc. Celle-ci est disponible sur demande. Toute manipulation, élimination ou mise au rebut du produit doit être conforme à la réglementation locale applicable aux produits pétrochimiques.