

# SAFELUB BIO 35

HUILE DE COUPE BIODEGRADABLE

410176/10.10

Rev. 4

## DESCRIPTION & APPLICATIONS

SAFELUB BIO 35 est une huile de coupe entière, prête à l'emploi, à base d'huile de colza, biodégradable. Elle est exempte de chlore.

SAFELUB BIO 35 est destinée tout spécialement aux opérations d'usinage (le sciage de profils, notamment) sur l'aluminium et ses alliages, même silicés, donc abrasifs.

## AVANTAGES

- Grâce à son excellente onctuosité, SAFELUB BIO 35 assure une finition impeccable lors des opérations de coupe sur aluminium.
- Sa fluidité permet un refroidissement efficace.
- Elle peut être appliquée par arrosage, au goutte à goutte et par pulvérisation.
- Innocuité totale pour les utilisateurs.
- Biodégradabilité en cas de déversement accidentel.

## HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

## PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101	920
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	35
Point d'éclair (PMCC)	°C	ASTM D 92	> 280
Biodégradabilité primaire	%	CEC-L-33-A-93	> 90

*Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.*