

SAFELUB BIO

HUILES DE COUPE ENTIERES SANS CHLORE,
POLYVALENTES ET BIODEGRADABLES

410179-410187/01.09

Rev. 6

DESCRIPTION & APPLICATIONS

Les SAFELUB BIO sont des huiles de coupe entières à base végétale.

Les SAFELUB BIO sont conçues pour des usinages difficiles sur tous types d'aciers, y compris les aciers fortement alliés et les inoxydables.

Entre autres : taillage d'engrenages (à l'outil-couteau ou à la fraise-mère), tronçonnage, perçage, taraudage, chanfreinage, brochage, ...

Les SAFELUB BIO conviennent également pour l'usinage d'aluminium mais pas pour les métaux jaunes vu leurs additifs extrême-pression actifs.

AVANTAGES

- Très bonne onctuosité et pouvoir "extrême pression", d'où une très bonne lubrification des outils dans une large plage de vitesses de coupe.
- Polyvalence des applications.
- Obtention d'excellents états de surface.
- Totale innocuité vis-à-vis les utilisateurs.
- Propreté des machines.
- Biodégradabilité.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

SAFELUB BIO

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES	
Dénomination	-	-	BIO EP	BIO ST
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	944	940
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	71	50
Point d'éclair	°C	NFT 60118	> 150	> 150
Couleur	-	-	claire	claire
Numéro d'article	20 K	-	410179	410187

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.