

# KUTILUB DI AM

HUILE DE COUPE POUR DECOLLETAGE  
D'ACIERS ALLIES ET INOXYDABLES

410181/02.24

Rev. 4

## DESCRIPTION & APPLICATIONS

KUTILUB DI AM est une huile de coupe entière (non soluble), dont les excellentes qualités de coupe proviennent de son onctuosité et de l'effet de synergie entre les additifs qui la composent.

KUTILUB DI AM est conçue plus spécifiquement pour les opérations de décolletage sur aciers alliés et inoxydables.

Elle peut être aussi utilisée pour d'autres opérations de coupe dans ces mêmes matières, telles que le tournage et le fraisage.

NB : vu son additivation EP, elle ne convient pas pour les métaux jaunes.

-

## AVANTAGES

- Pouvoir EP (Extrême Pression) garantissant la performance et la longévité des outils.
- Bonne fluidité assurant un bon refroidissement et réduisant les pertes par collage.
- Multifonctionnalité pour les opérations sur aciers.
- Anti-brouillard.

## HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .  
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

# KUTILUB DI AM

## PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101	870
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	24
Point d'éclair	°C	NFT 60118	181
Couleur	-	-	ambre

*Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.*