

SAFELUB S 702 AM

HUILE DE COUPE EXEMPTÉ DE CHLORE
POUR L' USINAGE D' ACIERS

410183/11.17

Rev. 4

DESCRIPTION & APPLICATIONS

SAFELUB S 702 est une huile fluide exempte de chlore dont les excellentes qualités de coupe proviennent de l' effet synergique des additifs qui la composent.

Toutes opérations d' usinage sur aciers.

Entre autres :

- décolletage,
- alésage,
- broyage de roues d'engrenage,
- roulage de filets.

AVANTAGES

- La composition de SAFELUB S 702 est étudiée de telle façon qu' elle soit active dans une large plage de températures ce qui garantit une protection et une performance maximales des outils.
- Grâce à sa fluidité elle assure un bon refroidissement et une consommation limitée.
- SAFELUB S 702 est une huile exempte de chlore, très onctueuse possédant un large domaine d' activité.
- Pas de brouillard d'huile, ni de vapeurs.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d' accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L' élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	927
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	17
Point d' éclair	°C	NFT 60118	181

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.