

SAFELUB RT 32 AM

HUILE DE COUPE ENTIERE EXTREME-PRESSION
POUR USINAGES DIFFICILES, SANS CHLORE

410194/02.24

Rev. 3

DESCRIPTION & APPLICATIONS

SAFELUB RT 32 AM est une huile de coupe entière fortement additivée et d'une viscosité adaptée. Elle peut convenir pour bon nombre d'opérations contraignantes sur aciers, particulièrement les opérations de taraudage, par déformation ou à la molette, et au sciage de métaux très durs (pouvant contenir jusqu'à 50% de chrome).

NB : vu son additivation, SAFELUB RT 32 AM ne convient pas pour les métaux non ferreux.

AVANTAGES

- Excellente finition des surfaces usinées.
- Offre une durée de vie prolongée (durée de vie de l'outil) des outils de coupe.
- Bonnes propriétés anti-brouillard.
- Pièce facile à dégraisser grâce à l'émulsification.
- Bonnes propriétés anti-corrosion.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	961
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	32
Point d'éclair	°C	NFT 60118	165

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.