

KUTILUB DA 3 AM

HUILE DE COUPE ENTIERE POLYVALENTE
ANTI-USURE ET EXTREME-PRESSION

410200/08.20

Rev. 4

DESCRIPTION & APPLICATIONS

KUTILUB DA 3 AM est une huile de coupe destinée à des opérations d'usinage sur des matériaux divers. Grâce à son additivation étudiée et sa viscosité adaptée, cette huile peut être utilisée pour bon nombre de types d'usinage, aussi bien aux vitesses rapides que lentes.

Exemples d'applications :

- décolletage d'aciers alliés et inoxydables;
- tournage, fraisage;
- tronçonnage, perçage, taraudage, chanfreinage, même en utilisant des outils de forme au carbure;
- taillage d'engrenages à l'outil couteau et à la fraise-mère.

AVANTAGES

- KUTILUB DA 3 AM est une huile de coupe extrêmement efficace qui reste efficace même à haute température. Il contient des additifs spéciaux anti-brouillard.
- KUTILUB DA 3 AM est un mélange d'huile minérale avec des additifs spéciaux pour une protection élevée, une protection contre l'usure et des pressions extrêmes. L'effet synergique de ces additifs confère au KUTILUB DA 3 AM des propriétés de coupe exceptionnelles

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	881
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	33
Point d'éclair	°C	NFT 60118	> 180
Couleur	-	-	Jaunâtre

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.