

MICROSPRAY SCH

HUILE PULVERISABLE
POUR DEFORMATION ET DECOUPE A FROID DES METAUX,
DEGRAISSANT POUR DES PIECES MECANQUES.

410206/03.24

DESCRIPTION & APPLICATIONS

MICROSPRAY SCH est un hydrocarbure paraffinique très fluide, transparent, quasi inodore, pulvérisable et évaporable.

Types d'applications :

- ☐- déformations à froid de l'acier et des alliages légers;
- ☐- emboutissages légers, découpages à la presse, estampages;
- ☐- sciage de profilés.

I- Dégraissant pour des pièces mécaniques

Utilisable dans des tables de dégraissage.

NB : MICROSPRAY SCH peut attaquer les joints en caoutchouc naturel, butyl-caoutchouc, EPDM et polystyrène.

Attention : produit inflammable ! Ne pas exposer à une flamme nue ni soumettre à haute température ! Ne pas fumer !

AVANTAGES

- -
- MICROSPRAY SCH a peu d'odeur comparé à d'autres produits destinés à ces applications.
- MICROSPRAY SCH n'interfère pas dans des traitements ultérieurs, tels que soudure et peinture.
- -

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

MICROSPRAY SCH

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,780
Viscosité cinématique à 20°C	mm²/s (cSt)	ISO 3104	2,4
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s.	ASTM D445	1,6
Point d'éclair (COC)	°C	ASTM D 92	86

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.