

FORM 925 CAS

LUBRIFIANT POUR DEFORMATIONS DES METAUX

410261/02.18

Rev. 0

DESCRIPTION & APPLICATIONS

FORM 925 CAS est une huile minérale compoundées et extrême-pression pour l'emboutissage léger de pièces en acier à larges rayons de courbure et pas trop épaisses et pour le découpages à la presse de tous types d'aciers

FORM 925 CAS convient également pour application par pulvérisation.

Autres applications :

étant donné le caractère extrême-pression des additifs utilisés, ces huiles peuvent convenir pour d'autres applications telles que certains filetages et taraudages.

AVANTAGES

- Les pièces travaillées peuvent être dégraissées facilement avec un solvant pétrolier.
- Evitent les phénomènes de collage et de métallisation sur les poinçons.
- Excellente protection de l'outillage.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .

Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Point d'éclair	°C	NFT 60118	158
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	30
Masse volumique à 15 °C	kg/m³	NFT 60101	941

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.